



Slika 2. Obilazni pravac za vrijeme zatvaranja Rakitske ulice

Tehničko rješenje regulacije prometa

Prometne znakove postaviti prema opisu i prometnom rješenju prikazanom u grafičkim prilogima.

Vertikalna prometna signalizacija izvodi se znakovima min. II klase retrorefleksije propisanih dimenzija u nastavku elaborata.

Investitor je dužan prije uspostave ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu regulaciju prometa od nadležne uprave za ceste (Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste) te Odobrenje od nadležne PU MUP-a.

Za vrijeme smanjene vidljivosti prometne znakove broj K30 (bljeskalice-treptače) obvezno držati uključene.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog značenja od prometnih znakova privremene regulacije prometa obilježiti s trakom C109 za prekrivanje znakova ili prekriti neprovidnim materijalom i držati prekrivenim za sve vrijeme izvođenja radova ili ih ukloniti, te po prestanku važenja privremene regulacije prometa vratiti na prvotno mjesto.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. Prometne znakove postaviti i održavati može